SIND d.o.o.
Valjevski put bb, Mala Vranjska
15224 Cerovac, Šabac, Srbija
PIB: 100126252 | **Mat. br:** 07366086
Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20261026-308E** | Datum: **26.10.2026.**

Sind D05-13 Ručni hidraulični staker



CENA

Cena na upit

■ Stanje	**Nov**
■ Pogon	**Ručni**
■ Nosivost	**500 kg**
■ Visina dizanja	**1.300 mm**
■ Bočni pomak	**Ne**
■ Pozicioner viljuški	**Ne**
■ Kabina	**Ne**
■ Pogonski motor	**Ručni pogon**
■ Motor za podizanje	**Ručni hidraulični**
■ Vrsta kočnice	**Mehanička kočnica na točkovima**

POGON	NOSIVOST	VISINA DIZANJA	GODIŠTE
Ručni	**500 kg**	**1.300 mm**	**—**

OPIS

- Ručni staker D05-13 – nosivost 500 kg, visina dizanja 1300 mm

Ručni staker D05-13 predstavlja praktično i ekonomično rešenje za podizanje, slaganje i manipulaciju paletizovanom robom u magacinima, skladištima, radionicama, proizvodnim pogonima i trgovinskim objektima.

Sa maksimalnom nosivošću od 500 kg i visinom dizanja do 1300 mm, ovaj model omogućava jednostavno podizanje i pozicioniranje tereta, organizaciju skladišnog prostora i efikasnije rukovanje robom na manjim visinama.

Opremljen je ručnim hidrauličnim sistemom podizanja, koji omogućava podizanje tereta bez potrebe za električnom energijom ili baterijama. Hidraulični cilindar sa lančanim mehanizmom omogućava kontrolisano podizanje i spuštanje viljuški.

Čvrsta čelična konstrukcija, podizni stub izrađen od kvalitetnih čeličnih profila i podesiva širina viljuški omogućavaju praktičnu upotrebu u različitim skladišnim uslovima.

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, upravljačkim točkovima i ručnom pogonu, staker je pogodan za manipulaciju robom u prostorima gde je potreban jednostavan uređaj za podizanje i slaganje tereta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	**D05-13**
Tip	**Ručni hidraulični staker**
Stanje	**Nov**
Maksimalna nosivost	**500 kg**
Maksimalna visina dizanja	**1300 mm**
Sistem podizanja	**Ručni hidraulični**
Način upravljanja	**Ručni**
Konstrukcija	**Čelični podizni stub**
Mehanizam podizanja	**Hidraulični cilindar sa lancem**
Viljuške	**Podesiva širina**
Materijal točkova	**Poliuretan (PU)**
Napajanje	**Nije potrebno**

REFERENTNE DIMENZIJE PREMA MODELU E10

Minimalna visina viljuški	**90 mm**
Dužina viljuški	**1150 mm**
Dimenzije viljuški (D × Š × V)	**1150 × 160 × 60 mm**
Spoljašnja širina viljuški	**330–680 mm**
Centar opterećenja	**550 mm**
Prečnik upravljačkih točkova	**Ø180 × 50 mm**
Dimenzije nosećih točkova	**Ø80 × 60 mm**

KONSTRUKCIJA I OPREMA

Ručni staker D05-13 odlikuje se čvrstom čeličnom konstrukcijom i hidrauličnim sistemom podizanja koji omogućava jednostavno rukovanje teretom bez električnog pogona.

Podizanje se obavlja ručnim hidrauličnim mehanizmom, dok lančani prenos omogućava kretanje viljuški duž podiznog stuba.

Podesiva širina viljuški pruža mogućnost prilagođavanja različitim dimenzijama tereta, a konstrukcija sa potpornim nogama i točkovima omogućava ručno pomeranje i pozicioniranje stakera.

Kompaktan dizajn čini ovaj model pogodnim za manje magacine, radionice i radne prostore u kojima nije neophodna upotreba električnih stakera.

NISKI ZAHTEVI ZA ODRŽAVANJE

Ručni staker D05-13 predstavlja ekonomično i funkcionalno rešenje za svakodnevno podizanje i slaganje tereta do 500 kg. Zahvaljujući ručnom hidrauličnom sistemu, jednostavnoj konstrukciji i visini dizanja od 1300 mm, idealan je za korisnike kojima je potreban praktičan uređaj za manipulaciju robom bez električnog pogona.

Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.