



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska

15224 Cerovac, Šabac, Srbija

PIB: 100126252 | Mat. br: 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20261026-2C1D** | Datum: **26.10.2026.**

Sind D10-25 Ručni hidraulični staker



CENA

Cena na upit

■ Stanje	Nov
■ Pogon	Ručni
■ Nosivost	1.000 kg
■ Visina dizanja	2.500 mm
■ Bočni pomak	Ne
■ Pozicioner viljuški	Ne
■ Kabina	Ne
■ Pogonski motor	Ručni pogon
■ Motor za podizanje	Ručni hidraulični sistem
■ Vrsta kočnice	Mehanička kočnica na točkovima



POGON

Ručni



NOSIVOST

1.000 kg



VISINA DIZANJA

2.500 mm



GODIŠTE

—

OPIS

- Ručni staker D10-25 – nosivost 1000 kg, visina dizanja 2500 mm

Ručni staker D10-25 predstavlja praktično i ekonomično rešenje za podizanje, slaganje i manipulaciju paletizovanom robom u magacinima, skladištima, proizvodnim pogonima, radionicama i logističkim centrima.

Sa maksimalnom nosivošću od 1000 kg i visinom dizanja do 2500 mm, ovaj model omogućava jednostavno podizanje tereta, slaganje paleta na različite nivoe i efikasnije korišćenje skladišnog prostora.

Opremljen je ručnim hidrauličnim sistemom podizanja sa visokopritisnim hidrauličnim cilindrom i lančanim mehanizmom. Podizanje se može obavljati pomoću ručne komande ili nožne pedale, dok se spuštanje tereta kontroliše odgovarajućom komandom hidrauličnog sistema.

Robusna čelična konstrukcija sa dvostrukim podiznim stubom izrađenim od kvalitetnih C-profila obezbeđuje stabilnost i pouzdano vođenje viljuški tokom podizanja. Zaštitna metalna mreža iza podiznog mehanizma dodatno odvaja pokretne delove od radnog prostora operatera.

Zahvaljujući podesivoj širini viljuški, poliuretanskim (PU) točkovima i ručnom pogonu, staker je pogodan za svakodnevne skladišne operacije bez potrebe za električnim napajanjem ili baterijama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	D10-25
Tip	Ručni hidraulični staker
Stanje	Nov
Maksimalna nosivost	1000 kg
Maksimalna visina dizanja	2500 mm
Minimalna visina viljuški	90 mm
Centar opterećenja	550 mm
Ukupna dužina	1670 mm
Ukupna širina	760 mm
Visina spuštenog stuba	1800 mm
Ukupna visina sa izvučenim stubom	3030 mm
Dužina viljuški	1150 mm
Dimenzije viljuški (D × Š × V)	1150 × 160 × 60 mm
Spoljašnja širina viljuški	330-680 mm
Dužina potpornih nogu	920 mm
Materijal točkova	Poliuretan (PU)
Dimenzije upravljačkih točkova	Ø180 × 50 mm
Dimenzije nosećih točkova	Ø80 × 60 mm
Sopstvena težina	244 kg
Sistem podizanja	Ručni hidraulični
Mehanizam podizanja	Hidraulični cilindar sa lancima
Konstrukcija stuba	Dvostruki podizni stub
Napajanje	Nije potrebno

KONSTRUKCIJA I OPREMA

Ručni staker D10-25 odlikuje se snažnom čeličnom konstrukcijom i dvostrukim podiznim stubom koji omogućava podizanje tereta do visine od 2500 mm.

Visokopritisni hidraulični cilindar sa lančanim prenosom omogućava kontrolisano podizanje i spuštanje viljuški. Ručni hidraulični sistem omogućava rad bez baterija i električnog napajanja, uz jednostavno rukovanje i održavanje.

Podesiva širina viljuški od 330 do 680 mm omogućava prilagođavanje različitim dimenzijama tereta, dok poliuretanski točkovi olakšavaju manevrisanje u skladišnom prostoru.

Podizni mehanizam opremljen je zaštitnom metalnom mrežom, a konstrukcija stakera omogućava preglednost i praktično rukovanje tokom svakodnevnog rada.

POGODAN ZA MAGACINE, SKLADIŠTA I PROIZVODNE POGONE

Ručni staker D10-25 predstavlja funkcionalno i ekonomično rešenje za svakodnevno podizanje, transport i slaganje paletizovane robe. Zahvaljujući nosivosti od 1000 kg, visini dizanja od 2500 mm i pouzdanom ručnom hidrauličnom sistemu, omogućava efikasniju organizaciju skladišnih operacija i bolje iskorišćenje raspoloživog prostora.

FOTOGRAFIJE



Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.